



Back-UPS CS 500 USB/Serial

Part Number: BK500EI



Ausgang

Ausgangsleistung

300 Watt / 500 VA

maximale Ausgangsleistung

300 Watt / 500 VA

Nominelle Ausgangsspannung

230V

Ausgangsanschlüsse

(1) IEC 320 C13 (Überspannungsschutz)



(3) IEC 320 C13 (Netzausfallschutz)



(2) IEC Jumpers (Netzausfallschutz)

Eingang

Nominelle Eingangsspannung

230V

Eingangsfrequenz

50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)

Eingangsanschlußart

IEC-320-C14 inlet

for main operations

196 - 280V

for main operations

160 - 300V

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietype

Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher

typische Ladedauer

6 Stunde(n)

Batterieaustauschkassette

[RBC2](#)

Anzahl der Ersatzbatterien
(RBC™)

1

übliche Betriebsdauer bei
halber Last

13.9 minutes (150 Watt)

Normale Batterielaufzeit
bei Vollast

2.4 minutes (300 Watt)

Runtime Chart

[Back-UPS CS](#)

Kommunikation & Management

Schnittstelle

DB-9 RS-232,USB

Control panel

LED-Status-Anzeige von Betrieb, Batteriebetrieb, Batteriewechsel und Überlast

Steuerungspanel

Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie,
konstanter Alarmton bei Überlast

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating

300 Joule

Filterung

Mehrpolige Vollzeit-Geräuschfilterung, 5%
Überspannungsdurchlässigkeit nach IEEE, Antwortzeit Nullabfangung,
erfüllt UL 1449

Datenleitungsschutz

RJ-45 Modem-/Fax-Schutz (Einzelanschluss mit zwei Kabeln)

Abmessungen

Maximale Höhe

165.00 mm

Maximale Breite

91.00 mm

Maximale Tiefe

284.00 mm

Nettogewicht

6.32 KG

Versandgewicht

7.05 KG

Versandhöhe

178.00 mm

Versandbreite

241.00 mm

Versandtiefe

368.00 mm

Farbe

Beige

Anzahl Paletten

96.00

Umgebung

Betriebsbedingungen

0 - 40 °C

Relative Feuchtigkeit bei
Betrieb

0 - 95%

Operating Elevation

0-3000 Meter

Lagerungstemperatur

-15 - 45 °C

Relative Feuchtigkeit bei
Lagerung

0 - 95%

Storage Elevation

0-15000 Meter

Online thermische Auflösung

24.00 BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)

Conformance

Begutachtung

C-Tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,GOST,VDE

Standardgarantie

2 Jahre Reparatur oder Ersatz

Equipment protection policy

Lebenslang : 100000 €,Lebenslang : 50000 £

*Ohne Steuer/Mehrwertsteuer

**Recharge time to 90% after full discharge

[Copyright](#) © American Power Conversion Corp., all rights reserved

[Über APC](#)[Investoren](#)[APC als Arbeitgeber](#)[Pressemitteilung](#) [Feedback](#)[Kontakt](#)[Datenschutz](#)