



NEW! APC Smart-UPS SC 450VA 230V - 1U Rackmount/Tower

Part Number: SC450RMI1U



Ausgang

Ausgangsleistung

280 Watt / 450 VA

maximale Ausgangsleistung

280 Watt / 450 VA

Nominelle Ausgangsspannung

230V

Stromspannung Verzerrung

Less than 5% at full load

Frequenz am Ausgang

(synchronisiert)

47 - 53 Hz for 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz for 60 Hz nominal

Wellenfaktor

up to 5 : 1

Wellentyp

Stepped approximation to a sinewave

Ausgangsanschlüsse

(4) IEC 320 C13



(2) IEC Jumpers

Eingang

Nominelle Eingangsspannung

230V

Eingangsfrequenz

50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)

Eingangsanschlußart

IEC-320 C14

Input voltage range
for main operations

160 - 286V

Input voltage adjustable range
for main operations

151 - 302V

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietype

Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt,
auslaufsicher

typische Ladedauer

5 Stunde(n)

Batterieaustauschkassette

[RBC18](#)

Anzahl der Ersatzbatterien
(RBC™)

1

übliche Betriebsdauer bei
halber Last

19.4 minutes (140 Watt)

Normale Batterielaufzeit
bei Vollast

5.9 minutes (280 Watt)

Runtime Chart

[Smart-UPS SC](#)

Kommunikation & Management

Schnittstelle

DB-9 RS-232

Control panel

LED-Status-Anzeige von Betrieb, Batteriebetrieb, Batteriewechsel und Überlast

Steuerungspanel

Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie, konstanter Alarmton bei Überlast

Notfall Ausschaltung (EPO)

Optional

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating

320 Joule

Filterung

Mehrpulige Vollzeit-Geräuschfilterung, 0,7%

Überspannungsdurchlässigkeit nach IEEE, Antwortzeit Nullabfangung, erfüllt UL 1449

Datenleitungsschutz

RJ11, bidirektionaler/s Modem/Fax/DSL-Splitter Schutz

(Doppelleitungen mit vier Drähten),RJ45 10/100 Ethernet-Schutz

Abmessungen

Maximale Höhe

44.00 mm

Maximale Breite

432.00 mm

Maximale Tiefe

383.00 mm

Rackhöhe

1U

Nettogewicht

10.18 KG

Versandgewicht

11.73 KG

Versandhöhe

164.00 mm

Versandbreite

476.00 mm

Versandtiefe

589.00 mm

Farbe

Grau

Anzahl Paletten

24.00

Umgebung

Betriebsbedingungen

0 - 40 °C

Relative Feuchtigkeit bei
Betrieb

0 - 95%

Operating Elevation

0-3000 Meter

Lagerungstemperatur

-15 - 45 °C

Relative Feuchtigkeit bei
Lagerung

0 - 95%

Storage Elevation

0-15000 Meter

Hörbare Geräusche in 1 m
Entfernung von der Oberfläche

38 dBA

Online thermische Auflösung

38.00 BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)

Conformance

Begutachtung

C-Tick,CE,GOST,VDE

Standardgarantie

2 Jahre Reparatur oder Ersatz

*Ohne Steuer/Mehrwertsteuer

**Recharge time to 90% after full discharge

[Copyright](#) © American Power Conversion Corp., all rights reserved

[Über APC](#)[Investoren](#)[APC als Arbeitgeber](#)[Pressemitteilung](#) [Feedback](#)[Kontakt](#)[Datenschutz](#)