



APC Smart-UPS RT 6000VA 230V

Part Number: SURT6000XLI



Ausgang

Ausgangsleistung

4200 Watt / 6000 VA

maximale Ausgangsleistung

4200 Watt / 6000 VA

Nominelle Ausgangsspannung

230V

Output Voltage Note

Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage

Effizienz bei voller Ladung

92.00%

Stromspannung Verzerrung

Less than 3%

Frequenz am Ausgang
(synchronisiert)

50/60 Hz +/- 3 Hz user adjustable +/- 0.1

Wellenfaktor

3 : 1

Wellentyp

Sine wave

Ausgangsanschlüsse

(8) IEC 320 C13



(2) IEC 320 C19

(6) IEC Jumpers

Eingang

Durchgang

Internal Bypass (Automatic and Manual)

Nominelle Eingangsspannung

230V

Eingangsfrequenz

50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing)

Eingangsanschlußart

Hard Wire 3-wire

Input voltage range
for main operations

160 - 280V

Input voltage adjustable range
for main operations

100 - 280V

Andere Eingangsspannungen

220,240

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietype

Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt,
auslaufsicher

Vorinstallierte Batterien

2

typische Ladedauer

2.50 Stunde(n)

Batterieaustauschkassette

[RBC44](#)

Anzahl der Ersatzbatterien

(RBC™)

1

halber Last

15.8 minutes (2100 Watt)

Normale Batterielaufzeit
bei Vollast

5.3 minutes (4200 Watt)

Runtime Chart

[Smart-UPS RT](#)

Zusätzliche Möglichkeiten für

[APC Smart-UPS RT 6000VA 230V](#)

Kommunikation & Management

Schnittstelle

DB-9 RS-232,RJ-45 10/100 Base-T,SmartSlot

Vorinstallierte SmartSlot™
Cards

[AP9619](#)

Control panel

LED-Status-Anzeige mit Balkendiagrammen für Last und Batterie
sowie Anzeige von Betrieb, Batteriebetrieb, Batteriewechsel, Überlast
und Überbrückung

Steuerungspanel

Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie,
konstanter Alarmton bei Überlast

Notfall Ausschaltung (EPO)

Ja

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating

480 Joule

Filterung

Mehrpole Vollzeit-Geräuschfilterung, 0,3%
Überspannungsdurchlässigkeit nach IEEE, Antwortzeit Nullabfangung,
erfüllt UL 1449

Abmessungen

Maximale Höhe

432.00 mm

Maximale Breite

130.00 mm

Maximale Tiefe

660.00 mm

Rackhöhe

3U

Nettogewicht

54.55 KG

Versandgewicht

63.64 KG

Versandhöhe

347.00 mm

Versandbreite

603.00 mm

Versandtiefe

980.00 mm

Farbe

Schwarz

Anzahl Palletten

6.00

Umgebung

Betriebsbedingungen

0 - 40 °C

Relative Feuchtigkeit bei
Betrieb

0 - 95%

Operating Elevation

0-3000 Meter

Lagerungstemperatur

-15 - 45 °C

Lagerung

0 - 95%

Storage Elevation

0-15000 Meter

Hörbare Geräusche in 1 m
Entfernung von der Oberfläche

55 dBA

Online thermische Auflösung

1040.00 BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)

Conformance

Begutachtung

C-Tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 Class A,EN 60950,EN
61000-3-2,GOST,VDE

Standardgarantie

2 Jahre Reparatur oder Ersatz,Vor-Ort-Garantien zusätzlich
erhältlich,Garantieerweiterungen optional erhältlich

*Ohne Steuer/Mehrwertsteuer

**Recharge time to 90% after full discharge

[Copyright](#) © American Power Conversion Corp., all rights reserved

[Über APC](#)[Investoren](#)[APC als Arbeitgeber](#)[Pressemitteilung](#) [Feedback](#)[Kontakt](#)[Datenschutz](#)